

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1209F	F88	2	Поперек водогрейного котла (F88)	Это сообщение появится, если температура бойлера достигла установленного максимального значения. Темпер. будет снижаться до тех пор, пока температура котла не достигнет заданной температуры. В случае превышения безопасной температуры машины выключатся и придется ждать, пока остынет.			Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
1209C	F88	2	Водогрейный котел (B8)	Это сообщение появится, если температура бойлера достигла установленного максимального значения. Темпер. будет снижаться до тех пор, пока температура котла не достигнет заданной температуры. В случае превышения безопасной температуры машины выключатся и придется ждать, пока остынет.			Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
1109C	F88	2	Поперек котла. Внимание! Отключить машину от источника питания!	Котел перегревается	Котел перегревается	Превышен температурный лимит	Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
1009C+	F88	2	Поперек котла. Внимание! Отключить машину от источника питания!	Котел перегревается	Котел перегревается	Превышен температурный лимит	Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
5009S+	F88	2	Поперек котла. Внимание! Отключить машину от источника питания!	Котел перегревается	Котел перегревается	Превышен температурный лимит	Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
1009C	F89	2	Выключите и снова включите оборудование. В случае ошибки нажмите и удерживайте	Котел временно не работает	Котел не выбран температурой на заданном уровне		Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
5009S	F89	2	Выключите и снова включите оборудование. В случае ошибки нажмите и удерживайте	Котел временно не работает	Котел не выбран температурой на заданном уровне		Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
1209F	F89	2	Таблетки нагретые бойлера (F89)	Во время нагрева таблетки в водонагревательной емкости. Если заданная температура не будет достигнута в течение заданного времени, нагрев остановится, и машина блокируется.			Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
1209C	F89	2	Таблетки нагретые бойлера (F89)	Во время нагрева таблетки в водонагревательной емкости. Если заданная температура не будет достигнута в течение заданного времени, нагрев остановится, и машина блокируется.			Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
1109C	F89	2	Выключите и снова включите оборудование. В случае ошибки нажмите и удерживайте	Котел временно не работает	Котел не выбран температурой на заданном уровне		Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
1009C+	F89	2	Выключите и снова включите оборудование. В случае ошибки нажмите и удерживайте	Котел временно не работает	Котел не выбран температурой на заданном уровне		Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue
5009S+	F89	2	Выключите и снова включите оборудование. В случае ошибки нажмите и удерживайте	Котел временно не работает	Котел не выбран температурой на заданном уровне		Экранирует	AlarmTechSupportIntn\ServiceCenterCodeIssue