

Абсорбент 50/370, марка А, ТУ 20.14.11-244-05766801-2020
 Absorbent 50/370, grade A, TS 20.14.11-244-05766801-2020

Партия/ Lot/
№ 25-15325

Место отбора/Sampling place
Е-9/2

Дата изготовления/Date of manufacture/ 29.11.2025

Интегрированная система менеджмента
 сертифицирована на соответствие
 ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
 The integrated management system
 is certified according to
 ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Масса нетто / Net weight 24,360 T

Изготовитель	ПАО Нижнекамскнефтехим		423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамск, ул. Соболевская, дом 23		
Manufacturer	PJSC Nizhnekamskneftekhim		423574, Russian Federation, Tatarstan Republic, city of Nizhnekamsk, Sobolevskaya Street, house 23		
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Лимит Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method
		Нижний Lower	Верхний Upper		
Внешний вид Appearance		Жидкость темного цвета/Liquid of dark color		Жидкость темного цвета/ Liquid of dark color	ТУ 20.14.11-244-05766801 п.4.2 TS 20.14.11-244-05766801 p.4.2
Содержание свободной воды Free water content		Отсутствует/Absent		Отсутствует/ Absent	ТУ 20.14.11-244-05766801 п.4.2 TS 20.14.11-244-05766801 p.4.2
Массовая доля фактических смол Actual gum mass content	mg/100cm ³	Не нормируется, определение обязательно/Not normalized, definition is obligatory		195	ГОСТ 1567 GOST 1567
Плотность при 15°С Density at 15°С	г/см ³	Не нормируется, определение обязательно/Not normalized, definition is obligatory		0,803	ГОСТ 3900 с дополнениями по п.4.5 наст. ТУ GOST 3900 and para. 4.5 of current revision of TS
Плотность при 20°С Density at 20°С	г/см ³	0,750	-	0,798	ГОСТ 3900 GOST 3900
Температура начала кипения Initial boiling temperature	°С	не ниже 50/not lower 50		82	ГОСТ 2177 метод Б GOST 2177 method B
Температура конца кипения Final boiling point	°С	не выше 370/not higher 370		186	ГОСТ 2177 метод Б GOST 2177 method B
Температура 5%-ного отгона Temperature of 5% distilling	°С	не ниже 54/not lower 54		94	ГОСТ 2177 метод Б GOST 2177 method B
Температура 90%-ного отгона Temperature of 90% distilling	°С	менее 210/less 210		158	ГОСТ 2177 метод Б GOST 2177 method B
Испытание на медной пластине Copper-plate test	°С	Выдерживает/Passes		Выдерживает/ Passes	ГОСТ 6321 GOST 6321

Закключение/Решение об использовании
Conclusion/Using decision
Качество продукции соответствует требованиям ТУ 20.14.11-244-05766801-2020 изм.1-5 Quality of products meets the requirements of TS 20.14.11-244-05766801-2020 rev.1-5

Техническая поддержка клиентов	Тел/tel	РФ/Russia: +7 495 777 55 00 Китай/China: +86 21 2206 5066, доб./ext. 215 Турция/Turkey: + 90 212 465 2321 Европа/Europe: +43 1 370 8000	E-mail:
Technical support service	Факс/fax		РФ/Russia: techservice@sibur.ru Китай/China: serviceCN@sibur-int.ru Турция/Turkey: polyolefins@sibur-int.ru Европа/Europe: polyolefins@sibur-int.ru