

Флотореагент-оксаль марка Т-92 ТУ 20.59.59-029-05766801-2016
Flotoreagent-oxal grade T-92 TS 20.59.59-029-05766801-2016

Интегрированная система менеджмента
сертифицирована на соответствие
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
The integrated management system
is certified according to
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Партия/ Lot/ Место отбора/Sampling place
№ 25-3503 Е-1/1
Дата изготовления/Date of manufacture/ 20.03.2025

Изготовитель	ПАО Нижнекамскнефтехим			423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамск, ул. Соболековская, дом 23	
Manufacturer	PJSC Nizhnekamskneftekhim			423574, Russian Federation, Tatarstan Republic, city of Nizhnekamsk, Sobolekovskaya Street, house 23	
Показатели Indicators	ЕИ UOM	Лимит Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method
		Нижний Lower	Верхний Upper		
Внешний вид Appearance	-	Прозрачная, нерасслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета/Transparent, not stratified liquid from yellow to brown color		Нерасслаивающаяся жидкость коричневого цвета/ Not stratified liquid of brown color	ТУ 20.59.59-029-05766801 п.4.2 TS 20.59.59-029-05766801 p.4.2
Массовая доля диметилдиоксана Dimethyldioxane mass content	% %	-	0,2	0,0	ТУ 20.59.59-029-05766801 п.4.3 TS 20.59.59-029-05766801 p.4.3
Эфирное число Esterification number	мгКОН/г mgKOH/g	0,5	4,0	1,0	ТУ 20.59.59-029-05766801 п.4.4 TS 20.59.59-029-05766801 p.4.4
Массовая доля гидроксильных групп Hydroxyl groups mass content	% %	1,0	4,0	3,4	ТУ 20.59.59-029-05766801 п.4.5 TS 20.59.59-029-05766801 p.4.5
Температура вспышки в открытом тигле Flash point in opened crucible	°C °C	не ниже 130/not lower 130		150	ГОСТ 4333 GOST 4333
Температура застывания Congelation point	°C °C	не более минус 30/max minus 30		-52	ГОСТ 20287 GOST 20287
Плотность при 20°C Density at 20°C	г/см3 g/cm3	1,000	1,120	1,091	ГОСТ 18995.1 или ГОСТ 3900 GOST 18995.1 or GOST 3900

Закключение/Решение об использовании
Conclusion/Using decision
Качество продукции соответствует требованиям ТУ 20.59.59-029-05766801-2016 изм. 1-4
Product quality meets the requirements of TS 20.59.59-029-05766801-2016 rev. 1-4

Гарантия/Инструкция
Guarantees/Instruction
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 20.59.59-029-05766801-2016 изм. 1-4 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Условия хранения: продукт хранят в соответствии с ГОСТ 1510, приложение 1, п.6. Резервуары хранения из углеродистой стали 10Г2С днще 09Г2С. Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления The producer guarantees compliance of the products with the requirements of TS 20.59.59-029-05766801-2016 rev. 1-4 under proper transportation and storage conditions. Storage conditions: the product is stored in accordance with GOST 1510, Appendix 1, p.6. Storage tanks made of carbon steel 10G2C bottom 09G2C. Guaranteed shelf life - 1 year from date of manufacture

Техническая поддержка клиентов Technical support service	Тел/tel	РФ/Russia: +7 495 777 55 00 Китай/China: +86 21 2206 5066, доб./ext. 215 Турция/Turkey: + 90 212 465 2321 Европа/Europe: +43 1 370 8000	E-mail:
	Факс/fax		РФ/Russia: techservice@sibur.ru Китай/China: serviceCN@sibur-int.ru Турция/Turkey: polyolefins@sibur-int.ru Европа/Europe: polyolefins@sibur-int.ru