

Коммерческое предложение

Прополка межствольной зоны, полуавтомат на одну сторону.

ИП Романов Павел Петрович

г. Москва, ул. Гарибальди, д.10, корп. 2, кв. 108

E-mail: ptraktorprofi@mail.ru

Тел. +7 (926) 180 98 37



*** Техника 2023 г.в.**

**** Гарантия— 1 год**

ИП Романов Павел Петрович, 2023 г.

Система прополки, гидравлическая, ручная (Польша)

№	Наименование	Цена Евро	Доставка	Срок производства и доставки
1	Система прополки гидравлическая прицепная односторонняя			

Наименование	Ед-ца	Показатель
Навеска		На трехточечное ЗНУ трактора
Источник привода двигателя		Гидросистема трактора
Мощность гидравлического двигателя	кВт	7,7
Количество гидравлических двигателей	шт	1
Рабочая ширина	см	70
Рабочая глубина	см	0 - 15
Потребность масла	л/мин	20
Макс. обороты рабочего диска	об/мин	875
Производительность	га/ч	0,2 - 0,7
Рабочая скорость	км/ч	1 - 5
Диаметр тарелки рабочего диска	см	ø35
Собственный вес	кг	100
Размеры габаритные		
длина	см	165
ширина	см	200
высота	см	130



Система прополки гидравлическая боковая - это машина широкого применения при выращивании винограда, малины, смородины, молодых садов, овощей и т. д. Она служит для удаления сорняков и рыхления почвы. Устройство полностью регулируется, что позволяет настроить машину в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями. Рабочий элемент имеет защитное кольцо, которое препятствует повреждению растений. Во время работы оператор, который сидит на машине, с помощью подвижного плеча управляет работой вращающейся головки. Машина крепится на трехточку трактора и имеет привод от гидравлической системы трактора.

Фото



ИП Романов Павел Петрович
г. Москва, ул. Гарибальди, д.10, корп. 2, кв. 108
E-mail: romanowpawel@mail.ru, ptraktorprofi@mail.ru
Тел. +7 (926) 180 98 37

ОГРНИП /317774600017876
ИНН /773670547060
ОКПО /0108827003
ОКАТО /45293574000
р/с 40802810729000000025 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ
ПАО Г. МОСКВА
к/с 30101810145250000411 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО БИК
044525411