

Коммерческое предложение

Борона дисковая Польша.

ИП Романов Павел Петрович

г. Москва, ул. Гарибальди, д.10, корп. 2, кв. 108

E-mail: romanowpawel@mail.ru

Тел. +7 (926) 180 98 37



*** Техника 2023 г.в.**

**** Гарантия— 1 год**

ИП Романов Павел Петрович, 2023 г.

I. БоронаЗ

Агрегаты типа **ВТ** идеально подходит для быстрой поверхностной обработке стерни с интенсивным смешиванием. Предназначены для обработки кукурузных полей и стерни, перепашки кормовых угодий и рекультивации паров, предпосевной подготовки (возможно с одновременным севом) и заделка жидкого навоза. Работа данного агрегата заменяет собой вспашку. Высокая производительность, низкий расход топлива и незначительный износ при относительно невысокой стоимости – это особые преимущества борон EURO-MASZ. Принцип работы агрегата основан на двух параллельных рядах дисков $\varnothing 510$ / 560мм/610мм и заднего прикатывающего трубчатого вала $\varnothing 500$ мм. Глубина обработки почвы до 15 см.

Заточенные кромки дисков бороны из боросодержащей стали являются самозатачивающимися во время работы, что обеспечивает качественное измельчение растительных остатков и рыхление почвы. Диски обладают большой износостойкостью.

В агрегатах применяются необслуживаемые ступицы дисков с кассетными уплотнениями, что повышает надежность и долговечность работы.

II. Характеристики

Стандартная комплектация:

два ряда дисков $\varnothing$ 510 мм. ($\varnothing$ 460 мм. для ВТ 18 и ВТ 20)

- защита стойки тарелки в виде резиновых амортизаторов
- вал задний трубчатый $\varnothing$ 500 мм
- боковые экраны
- ступица, не требующая обслуживания



Дополнительные опции:

- Диски $\varnothing$ 560 мм или $\varnothing$ 610 мм
- Прикатывающие катки:
Пакер, Кросскилл, Резиновый, пружинный.
- Гидравлически регулируемая тележка.

Страна производитель: Польша

Вал кросскилл
(crosskill) $\varnothing$ 400мм



Резиновый вал $\varnothing$ 500мм



Вал пакер
(packer) $\varnothing$ 500мм



Вал пружинного
типа $\varnothing$ 500мм



<https://www.youtube.com/watch?v=40vZTuSdnD4>

Наименование	Рабочая ширина (м)	Количество дисков	Требуемая мощность трактора (Л.С)	Масса (кг)	Производительность (га/час)
ВТ 18	1,8	14	30-60	500	0,8-1,2
ВТ 20	2,0	16	50-70	600	1,0-1,6
ВТ 25	2,5	20	75-110	1020	1,8-2,7
ВТ 27	2,7	20	75 - 110	1050	1,9 - 2,8
ВТ 30	3,0	24	80 - 110	1100	2,1 - 3,3
ВТ 40	4,0	32	100 - 130	1350	2,8 - 4,4

Борона́ — сельскохозяйственное орудие для обработки почвы. Боронование предохраняет почву от высыхания, выравнивает её поверхность, разрушает почвенную корку, уничтожает сорняки. Могут использоваться как отдельно (например, агрегатироваться с тракторами на сцепках), так и совместно с другими сельскохозяйственными орудиями (плугами, сеялками, культиваторами и др.).

Дисковая борона

Рабочими органами дисковых борон являются гладкие или с вырезами диски, собранные в батареи. Батареи дисков располагаются под углом к направлению движения агрегата. Во время движения диски вращаются и разрезают пласты почвы, рыхлят её и перемешивают. Дисковые бороны применяются для лущения стерни после уборки сельскохозяйственных культур, ухода за пастбищами и сенокосами, предпосевной обработки зяби.

III. ФОТО



ИП Романов Павел Петрович
г. Москва, ул. Гарибальди, д.10, корп. 2, кв. 108
E-mail: romanowpawel@mail.ru, ptraktorprofi@mail.ru
Тел. +7 (926) 180 98 37

ОГРНИП /317774600017876
ИНН /773670547060
ОКПО /0108827003
ОКАТО /45293574000
р/с 40802810729000000025 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ
ПАО Г. МОСКВА
к/с 30101810145250000411 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО БИК
044525411