

КЛЕТКИ от ООО НПФ СОНИС

С заботой о Вас и Ваших питомцах!

р/с 40702810708500017276
 ООО «Банк Точка» г. Москва
 к/с 30101810745374525104, БИК 044525104
 ИНН / КПП 3661021767 / 366101001

394033, Россия, г. Воронеж, Ленинский
 проспект, 119В

Номера телефонов: 8 (920) 213-41-02,
 Многоканальный 8 (473) 239-87-80,
 8(473) 205-05-98.

E-mail: sonis-npf@yandex.ru
soniskletki.ru

Прайс-лист



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
БРУДЕРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА МОЛОДНЯКА			
8.101	Брудер <u>средний</u> без блока обогрева, освещения (до 50 голов)	Брудер изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Брудер оснащен: nippleными поилками с улавливателем капель (арт. 8. 412-1) ; <i>раздвижными дверьми из сетки (арт. 8.103) или пластика (арт. 8.103-1)</i> ; двумя поддонами (арт. 8.400) с бортом 20 мм; отбойниками для помёта; съёмной кормушкой (арт. 8.404-1) с защитой от разбрасывания корма. Пол съёмный (арт. 8.104) из оцинкованной сетки ячейкой 12,5*12,5*1.6 мм или 12,5*25*1.6 мм. Габаритный размер (ВхШхГ) 440*958*525 мм. Посадочный (ВхШхГ) 440*958*427 мм. Вес 13,5 кг. Предусмотрена установка нескольких брудеров друг на друга в ярус (до 4х ярусов) без применения дополнительных приспособлений.	9000
8.102	Брудер <u>средний</u> с блоком обогрева, освещения (до 50 голов)	Брудер оснащен: съёмным блоком (арт. 8.120) с двумя патронами под цоколь E27; терморегулятором с температурным датчиком на проводе 1м (арт. 8.500) для автоматического поддержания температуры в брудере и выключателем одного из нагревателей или освещения.	11000
8.102-1	Брудер <u>средний</u> с блоком обогрева, освещения и таймером времени.	Блок обогрева дополнительно оснащён таймером для отключения/включения освещения по времени.	
8.103	Комплект дверей для среднего брудера (2 шт.) сетка	Сетка сварная, оцинкованная, ячейка 12,5*25*1,6 мм. Габаритный размер (ВхШ) 188*470 мм Вес 0,43 кг.	500
8.103-1	Комплект дверей для среднего брудера (2 шт.) пластик	ПЭТ в защитной плёнке размером 188x470 мм для регулировки и лучшего сохранения тепла. Отверстие для открытия Ø22 мм. Вес 0,35 кг.	850
8.104	Съёмный пол для брудера среднего	Оцинкованная сетка ячейкой 12,5*12,5*1,6 мм или 12,5*25*1,6 мм Съёмный пол устанавливается в брудер для изделий (арт. 8.101, 8.102, 8.102-1). Вес 0,87 кг.	700

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
8.110	Брудер <u>большой</u> без блока обогрева, освещения (до 80 голов)	Брудер оснащен: ниппельными поилками с улавливателем капель (арт. 8.412-1); <i>раздвижными дверьми из сетки (арт. 8.121) или пластика (арт. 8.121-1)</i> ; двумя поддонами (арт. 8.402) с бортом 40 мм; отбойниками для помёта; съёмной кормушкой (арт. 8.404) с защитой от разбрасывания корма. Пол съёмный (арт. 8.112) из сетки ячейкой 12,5*12,5*1.6 мм или 12,5*25*1.6 мм При замене пола на сетку с большей ячейкой (арт. 8.303-1), а кормушку на большую (арт. 8.405) - брудер можно использовать для выращивания птицы до забоя. Габаритный размер (ВхШхГ) - 568*1040*640 мм. Посадочный размер (ВхШхГ) - 568*1040*564 мм. Вес 21 кг. Предусмотрена установка нескольких брудеров друг на друга в ярус (до 4х ярусов) без применения дополнительных приспособлений.	12 600
8.111	Брудер <u>большой</u> с блоком обогрева, освещения (до 80 голов)	Брудер оснащен: съёмным блоком (арт. 8.120) с двумя патронами под цоколь Е27; терморегулятором с температурным датчиком на проводе 1м (арт. 8.500) для автоматического поддержания температуры в брудере и выключателем одного из нагревателей или освещения.	14 840
8.111-1	Брудер <u>большой</u> с блоком обогрева, освещения и таймером времени.	Блок обогрева дополнительно оснащён таймером для отключения/включения освещения по времени.	
8.112	Съёмный пол для брудера большого	Сварная рама из профильной трубы 15*15*1,2 мм с оцинкованной сеткой ячейкой 12,5*12,5*1,6 мм. Съёмный пол устанавливается в брудер для цыплят до 80 голов (арт. 8.101, 8.111, 8.111-1). Габаритный размер (ВхШхГ) 20*1000*520 мм. Вес-3 кг	1590
8.120	Блок обогрева, освещения с терморегулятором	Блок предназначен для обогрева/освещения птенцов во время подращивания после инкубации, а так же для обогрева/освещения взрослых птиц и животных. Блок из оцинкованной стали 0,5 мм, имеет два патрона под цоколь Е27 (лампы в комплект поставки не входят). Установлен терморегулятор ХН-W3001 с температурным датчиком автоматического поддержания температуры, выключатель одного из нагревателей или освещения. Блок легко отсоединяется от клетки (брудера), что очень удобно для проведения ремонта и профилактики блока, а также проведению работ по мытью и дезинфекции оборудования не опасаясь залить автоматику. Напряжение питание 220В, 50 Гц. Габаритный размер (ВхШхГ) 100*200*300 мм. Вес 0,5 кг.	2200
8.120-1	Блок обогрева, освещения с терморегулятором и таймером времени	Блок обогрева дополнительно оснащён таймером для отключения/включения освещения по времени. Габаритный размер (ВхШхГ) 300*200*100 мм. Вес 0,5 кг.	
8.120-2	Кронштейн для крепления блока обогрева, освещения	Предназначен для крепления блока обогрева (арт. 8.120, 8.120-1) к стене в хозяйственных помещениях. Габаритный размер (ВхШхГ) 75*160*350 мм. Вес - 0,63 кг.	500

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
8.121	Комплект дверей для большого брудера (2 шт.) сетка	Сетка сварная, оцинкованная, ячейка 12,5*25*1,6 мм. Габаритный размер (ВхШ) 325*515 мм Вес 0,77 кг	700
8.121-1	Комплект дверей для большого брудера (2 шт.) пластик	Изделия из ПЭТ в защитной плёнке размером 325*515 мм для регулировки и лучшего сохранения тепла. Отверстие для открытия Ø22 мм. Вес 0,88 кг	980
КЛЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ			
8.200	Клетка для перепелов полностью из сетки <u>малая</u> (10-20 голов в зависимости от породы) с навесной кормушкой	Клетка изготовлена из оцинкованной сетки ячейкой 25*25*1.8 мм или 25*50*1.8 мм. Пол из сетки 12,5*25*1.8 мм. Клетка оснащена: п-образным поддоном; ниппельной поилкой с улавливателем капель (арт. 8.412-1); съёмной кормушкой с защитой от разбрасывания корма. Габаритный размер (ВхШхГ) 340*460*495 мм, Посадочный размер (ВхШхГ) 340*460*420 мм. Вес - 3 кг Навесная кормушка без крышки (арт. 8.408-1)	2 500
8.200-1		Навесная кормушка с крышкой (арт. 8.408)	2 800
8.201	Клетка для перепелов с крышей из сетки <u>малая</u> (10-20 голов в зависимости от породы)	Боковины клетки изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, крыша и двери выполнены из оцинкованной сетки ячейкой 25*25*1,6 или 25*50*1,6 мм. Пол из оцинкованной сетки 12,5*25*1.8 мм. Клетка оснащена: поддоном (арт. 8.401) высотой борта 40 мм; ниппельными поилками с улавливателем капель (арт. 8.412-1); съёмной кормушкой с защитой от разбрасывания корма. Предусмотрена установка нескольких клеток друг на друга в ярус (до 4х ярусов) без применения дополнительных приспособлений. Габаритный размер (ВхШхГ) 340*490*500 мм, Посадочный размер (ВхШхГ) 340*460*420 мм. Вес - 4 кг Навесная кормушка без крышки (арт. 8.408-1)	3 950
8.201-1		Навесная кормушка с крышкой (арт. 8.408)	4250
8.202	Клетка для перепелов <u>средняя</u> (20- 40 голов в зависимости от породы)	Клетка изготовлена из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Клетка оснащена: съёмным полом (арт. 8.204) из оцинкованной сетки 12,5*25*1.8 мм с регулировкой угла наклона и яйцесборником; отбойниками для помёта; двумя поддонами (арт. 8.401) высотой борта 40 мм; <i>раздвижными дверьми</i> ; ниппельной поилкой (арт. 8.412-1) с улавливателем капель (возможна установка внутри или с внешней стороны клетки); съёмной кормушкой (арт. 8.404-1) с защитой от разбрасывания корма. Габаритный размер (ВхШхГ) 380*950*525 мм, Посадочный размер (ВхШхГ) 380*930*425 мм. Вес - 13 кг Предусмотрена установка нескольких клеток друг на друга в ярус (до 4х ярусов) без применения дополнительных приспособлений.	8600

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
8.203	Клетка для перепелов <u>большая</u> (40- 60 голов в зависимости от породы)	Клетка изготовлена из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Клетка оснащена: съёмным полом (арт.8.204-1) из оцинкованной сетки 12,5*25*1.8 мм с регулировкой угла наклона и яйцесборником; отбойниками для помёта; двумя поддонами (арт. 8.402) высотой борта 40 мм; <i>раздвижными дверьми</i>; ниппельной поилкой (арт. 8.412-1) с улавливателем капель (возможна установка внутри или с внешней стороны клетки); съёмной кормушкой (арт. 8.404) с защитой от разбрасывания корма. Вес 17 кг. Габаритный размер (ВхШхГ) 410*1040*640 мм, Посадочный (ВхШхГ) 410*1040*564 мм. Предусмотрена установка нескольких клеток друг на друга в ярус (до 4х ярусов) без применения дополнительных приспособлений.	11100
8.204	Съёмный пол для средних перепелиных клеток (до 40 голов) (с яйцесборником)	Сварная рама из профильной трубы 15*15*1,2 мм с оцинкованной сеткой ячейкой 12,5*25*1,6 мм. Съёмный пол устанавливается в клетку для перепелов (20-40 голов) (арт. 8.202). Габаритный размер (ВхШхГ) 45*915*490 мм Вес-3 кг.	1300
8.204-1	Съёмный пол для больших перепелиных клеток (до 60 голов) (с яйцесборником)	Сварная рама из профильной трубы 15*15*1,2 мм с оцинкованной сеткой ячейкой 12,5*25 мм. Съёмный пол устанавливается в клетку для перепелов (40-60 голов). (арт. 8.202) . Габаритный размер (ВхШхГ) 45*990*545 мм Вес-4 кг.	1500
8.205	Подставка на колёсах под брудеры (до 50 голов) и клетки для перепелов (до 40 голов)	Подставка на колесах из профильной трубы 15*15*1,2 мм 920*425 мм позволяет без усилий перемещать многоярусные клетки во время уборки, дезинфекции птичника. Подставка подходит для клеток (арт. 8.101, 8.102, 8.102-1, 8.202). Максимальная нагрузка 200 кг Вес 2,4 кг	1300
8.205-1	Тумба-проставка под брудеры (до 50 голов) и клетки для перепелов (до 40 голов)	Применяется для увеличения высоты нижней клетки над уровнем пола, для более удобного обслуживания. Возможно размещение и хранение оборудования и инвентаря. Изготовлена из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Габаритный размер (ВхШхГ) 340*920*425 мм. Вес 5 кг	2500

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
КЛЕТКИ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ И КУР НЕСУШЕК			
8.300	Клетка для бройлеров	Клетка изготовлена из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Клетка оснащена: ниппельными поилками с улавливателем капель (арт. 8.415-1) (возможна установка внутри или с внешней стороны клетки); <i>раздвижными дверьми из сетки (арт.8.305)</i>; двумя поддонами (арт. 8.402) высотой борта 40 мм; отбойниками для помёта; съёмной кормушкой (арт. 8.405) с защитой от разбрасывания корма. Пол съёмный (арт. 8.303-1) из сетки ячейкой 25*25*1,8 мм Габаритный размер (ВхШхГ) - 523*1040*685 мм. Посадочный размер (ВхШхГ) - 523*1040*570 мм. Вес 18 кг. Предусмотрена установка нескольких клеток друг на друга в ярус (до 4х ярусов) без применения дополнительных приспособлений.	11 480
8.301	Клетка универсальная для бройлеров и кур несушек	Клетка изготовлена из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Клетка оснащена: ниппельными поилками (арт 8.415-1) с улавливателем капель (возможна установка внутри или с внешней стороны клетки); <i>раздвижными дверьми из сетки (арт.8.305)</i>; двумя поддонами (арт. 8.402) высотой борта 40 мм; отбойниками для помёта. съёмной кормушкой (арт. 8.405) с защитой от разбрасывания корма; съёмным полом из сетки ячейкой 25*25*1,8 мм с возможностью регулировки угла наклона; . Габаритный размер (ВхШхГ) - 568*1040*640 мм. Посадочный размер (ВхШхГ) - 568*1040*520 мм. Вес 19 кг. Предусмотрена установка нескольких клеток друг на друга в ярус (до 4х ярусов) без применения дополнительных приспособлений.	11 480
8.301-1		С полом без яйцесборника (арт. 8.303-1) с полом универсальным с яйцесборником (арт. 8.303)	11 550
8.302	Комплект клеток для кур (30 голов)	Клетки выполнены по модульному типу. Предусмотрена последовательная (с яруса на ярус) ниппельная система поения. Подставка на колесах (арт. 8.304) 1005*560 мм приобретается отдельно. 1 Вариант: Брудер(большой)(арт. 8.111)+2 клетки для бройлеров(арт. 8.300) Габаритный размер (ВхШхГ) 1704*1040*640 мм Вес 59 кг.	36 700
8.302-1		2 Вариант: 3 клетки для бройлеров (арт. 8.300) Габаритный размер (ВхШхГ) 1704*1040*640 мм Вес 57 кг.	33 400
8.303	Съёмный пол универсальный для бройлеров и кур несушек (с яйцесборником)	Сварная рама из профильной трубы 15x15*1,2 мм с оцинкованной сеткой ячейкой 25*25*1.8 (25*50*2.0) мм. Съёмный пол устанавливается в клетку для несушек. Габаритный размер (ВхШхГ) 55*990*545 мм Вес-4 кг.	1500

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
8.303-1	Съёмный пол для бройлера (без яйцесборника)	Сварная рама из профильной трубы 15*15*1,2 мм с оцинкованной сеткой ячейкой 25*25*1.8 (25*50*2.0) мм. Съёмный пол устанавливается в клетку для бройлеров Габаритный размер (ВхШхГ) 20*1000*520 мм. Вес-3 кг.	1300
8.304	Подставка на колёсах под брудеры (до 80 голов), клетки для перепелов (до 60 голов) и клетки для кур	Подставка 1005*560 мм позволяет без усилий перемещать многоярусные клетки во время уборки, дезинфекции птичника. Подставка подходит для клеток (арт. 8.110, 8.111, 8.111-1, 8.203, 8.300, 8.301, 8.302, 8.302-1). Максимальная нагрузка 200 кг Вес 2,8 кг	1600
8.304-1	Тумба-проставка под брудеры (до 80 голов), клетки для перепелов (до 60 голов) и клетки для кур	Применяется для увеличения высоты нижней клетки над уровнем пола, для более удобного обслуживания. Возможно хранение оборудования и инвентаря. Изготовлена из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Габаритный размер (ВхШхГ) 410*1040*640 мм Вес 6,2 кг	3000
8.305	Комплект дверей для клеток (2 шт.) сетка	Сетка сварная Ø4 мм, оцинкованная, ячейка 50*100 мм. Габаритный размер (ВхШ) 325*515*4 мм Вес 0,77 кг	
8.305-1	Комплект дверей универсальных (2 шт.)	Двери переворачиваются необходимой стороной в зависимости от возраста птицы, молодняка с ячейкой 70x28 мм или взрослых кур с ячейками 100x50 мм при кормлении из внешней кормушки (арт. 8.405). Изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Габаритный размер (ВхШ) 325*524 мм Вес 0,87 кг	
ПОДДОНЫ, КОРМУШКИ, ПОИЛКИ			
8.400	Поддон из оцинковки в брудеры (до 50 голов)	Оцинковка-0,5 мм. Установлена ручка для удобного извлечения из брудера. Предназначен для брудеров (арт. 8.101, 8.102, 8.102-1). Размер (ШхГ) 460*425 мм. Борт 20 мм. Вес 0,96 кг	580 (под заказ)
8.401	Поддон из оцинковки в клетки для перепелов (до 40 голов)	Оцинковка-0,5 мм. Установлена ручка для удобного извлечения поддона. Предназначен для клеток (арт. 8.201, 8.202, 8.203) Размер (ШхГ) 460*425 мм. Борт 40 мм. Вес 1,1 кг	795
8.401-2	Поддон с наклоном задней стенки из оцинковки в клетки для перепелов (до 40 голов)	Оцинковка-0,5 мм. Задняя стенка поддона изготовлена под наклоном для более удобной очистки от помёта. Предназначен для клеток (арт. 8.201, 8.202, 8.203) Размер (ШхГ) 460*425 мм. Борт 40 мм. Вес 1,1 кг	850
8.402	Поддон из оцинковки в клетки для бройлеров, перепелов (до 60 голов), брудер (до 80 голов) и в клетки для кур несушек	Оцинковка-0,5 мм. Установлена ручка для удобного извлечения поддона. Предназначен для клеток (арт. 8.203, 8.110, 8.111, 8.111-1, 8.300, 8.301, 8.301-1). Размер (ШхГ) 500*550 мм. Борт 40 мм. Вес 1,43 кг	910

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
8.402-1	Поддон с наклоном задней стенки из оцинковки в клетки для бройлеров, перепелов (до 60 голов), брудер (до 80 голов) и в клетки для кур несушек	Оцинковка-0,5 мм. Задняя стенка поддона изготовлена под наклоном для более удобной очистки от помёта. Предназначен для клеток (арт. 8.203, 8.110, 8.111, 8.111-1, 8.300, 8.301, 8.301-1). Размер (ШхГ) 500*550 мм. Борт 40 мм. Вес 1,43 кг	960
8.403	Поддон увеличенный из оцинковки в клетки для бройлеров, перепелов (до 60 голов), брудер (до 80 голов) и в клетки для кур несушек	Оцинковка-0,5 мм. Установлена ручка для удобного извлечения поддона. Предназначен для клеток (арт. 8.203, 8.110, 8.111, 8.111-1, 8.300, 8.301, 8.301-1). Размер (ШхГ) 500*550 мм. Борт 40 мм. Вес 1,6 кг	1100
8.404	Кормушка <i>средняя</i> лотковая навесная с перемычками от разбрасывания корма	Оцинковка-0,5 мм Кормушка с защитой от разбрасывания корма. Вес 1,4 кг Длина : 990 мм	1060
8.404-1		Вес 1,35 кг Длина : 900 мм	970
8.404-2		Длина : 445 мм	640
8.405	Кормушка <i>большая</i> лотковая навесная с перемычками от разбрасывания корма	Габаритный размер (ВхШхГ) 150*990*225 мм Кормушка с защитой от разбрасывания корма. Оцинковка-0,5 мм. Вес 2,13 кг	1080
8.406	Кормушка <i>большая</i> лотковая навесная	С креплением на сетку. Габаритный размер (ВхШхГ) 175*970*120 мм Вес 1,2 кг	1080
8.407	Кормушка навесная лотковая с пластиковыми боковинами	Представляет собой желоб из листовой оцинкованной стали 0,5 мм с боковинами из высокопрочного пластика, с крючками для крепления на сетку. Длина : 500 мм	350
8.407-1		Длина : 900 мм	470
8.407-2		Вес 0,9 кг Длина : 1000 мм	520
8.408	Кормушка навесная с <i>крышкой</i> для крепления на сетку	Кормушка для птиц из листовой оцинкованной стали 0,5 мм. Наличие крышки предотвращает разбрасывание корма. Габаритный размер (ВхШхГ) 80*463*50 мм Предназначена для крепления на клетки (арт. 8. 200, 8. 200-1, 8.201). Вес 0,42 кг	750
8.408-1	Кормушка навесная <i>без крышки</i> для крепления на сетку	Габаритный размер (ВхШхГ) 80*463*50 мм Предназначена для крепления на клетки (арт. 8. 200, 8. 200-1, 8.201). Вес 0,29 кг	450

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
8.409	Кормушка напольная лотковая	Кормушка напольная лотковая из оцинкованной стали 0,5 мм с защитой от разбрасывания корма, предназначена для кормления сельскохозяйственной птицы сухим и влажным, смешанным кормом. Вес 0,82 кг Длина: 500 мм	570
8.409-1		Вес 1,6 кг Длина: 1000 мм	1000
8.410	Емкость для воды со штуцером	Резервуар для воды из пластика со штуцером под шланг d 10 мм. Объем: 5 литров	238
8.410-1		Объем: 10 литров	275
8.411	Поилка ниппельная с каплеуловителем двойная в разборе	Комплект ниппельных поилок с каплеуловителями. Диаметр пластиковой трубы 25 мм. Поилка с углом действия 360 градусов. Подходит для поения бройлеров, перепелов и другой домашней птицы.	100
8.412	Поилка ниппельная с каплеуловителем двойная в сборе	Предусмотрено соединение трубы 25 мм. Габаритный размер (ВхШхГ) 188*120*53 мм	220
8.412-1	Поилка ниппельная с каплеуловителем двойная в сборе с креплением на сетку	Предусмотрено крепление в виде двух металлических крючков. Габаритный размер (ВхШхГ) 188*120*53 мм	250
8.413	Поилка ниппельная с каплеуловителем двойная в сборе с креплением на сетку для брудеров	Предусмотрено соединение трубы 25 мм. Габаритный размер (ВхШхГ) 188*450*53 мм	500
8.414	Поилка ниппельная с увеличенным каплеуловителем одинарная в разборе	Поилка с углом действия 360 градусов. Подходит для поения бройлеров, перепелов и другой домашней птицы.	60
8.415	Поилка ниппельная с увеличенным каплеуловителем одинарная в сборе	Предусмотрено соединение трубы 25 мм. Габаритный размер (ВхШхГ) 138*300*68 мм	250
8.415-1	Поилка ниппельная с увеличенным каплеуловителем одинарная в сборе с креплением на сетку	Предусмотрено крепление в виде двух металлических крючков. Габаритный размер (ВхШхГ) 138*300*68 мм	280
8.416	Заглушка на трубу 25 мм	Изготовлено из пластика	45
8.416-1	Переходник с трубы 25 на шланг 10 мм	Изготовлено из пластика	45
8.417	Штуцер с гайкой 10 мм	Изготовлено из пластика	55
8.418	Тройник на шланг 10 мм	Используется для последовательного соединения поилок. Изготовлено из пластика. Т-образный	25
8.418-1		У-образный	25

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА (РУБ.)
8.419	Шланг водяной d10 ПВХ	Шланг ПВХ из пищевого пластика для подачи воды в поилки для птиц и тд.	70/м
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ			
8.500	Терморегулятор ХН-W3001 с температурным датчиком на проводе 1м	Предназначен для поддержания температуры среды в заданных пределах. Может работать в паре с нагревателем или охладителем. Параметры: пределы регулирования температуры - 50 + 110 градусов; Напряжение питания - 220вольт Максимальная нагрузка - 1500 ватт; Размеры: 60*45*31 мм.	500
8.500-1	Программируемый недельный таймер	Используется для автоматического управления электрооборудованием. Он позволяет устанавливать временные интервалы для включения и выключения устройств в течение недели, обеспечивая удобное и точное управление их работой. Параметры: пределы регулирования температуры - 10 + 40 градусов; Напряжение питания - 220вольт Максимальная нагрузка - 2000 ватт; Размеры: 60*60*30 мм.	
8.501	Лампа-тепловентилятор	Предназначена для обогрева птиц, животных, рептилий. Используется стандартный цоколь E27. Есть регулировка мощности обогрева; в лампе-тепловентиляторе установлены 3 светодиода, которые могут служить дополнительным источником света для животных и птиц.	1 100
8.502	Лампа керамическая для обогрева	Предназначена для обогрева птиц, животных, рептилий. Выделяет тепло без света. Прогревает воздух в брудерах, клетках, террариумах. В керамических лампах для обогрева используется стандартный цоколь E27. 100 Вт	450
8.502-1		150 Вт	700
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
8.600	Гнездо для кур с яйцесборником	Гнездо для кур-несушек из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. Обеспечивает комфортное место для кладки яиц, облегчает сбор и поддерживает чистоту в курятнике. Габаритный размер (ВхШхГ) 530*370*620 мм Посадочные размеры Ширина 350мм Глубина 310мм	

***Отправляем любыми удобными транспортными компаниями:
СДЭК, Деловые Линии, КИТ, ПЭК, Мейджик Транс, Энергия, Байкал-Сервис и тд.**

Точный расчет стоимости доставки уточняйте на сайте ТК:

ВНИМАНИЕ:

Доставка по городу Воронеж 450 рублей. Вне города (область) 35 руб./км в обе стороны.