

ООО «СПУТНИК»
производство виброопор

Тел. в Екатеринбурге: +7 (902)279-9486
Эл. почта: avmit-07@list.ru <https://виброопоры-транс.рф/>

Паспорт качества

Наименование товара: Виброопора ЕК-490М

Номер партии:

Количество:

Дата изготовления:

Номинальные характеристики

Наименование	Значение
Макс. нагрузка на опору:	2500 кг
Макс. масса трансформатора:	10000 кг
Макс деформация:	3 мм
Материал и покрытие металлических частей	Конструкционная сталь Гальваническое покрытие
Диаметр колес:	100-250
Климатическое исполнение	УХЛ1
Условия эксплуатации Температура	-60/+70 °С
Влажность среднегодовая	75% при 15 °С
Влажность максимальная	100% при 25 °С
Срок службы	30 лет.
Прочие характеристики	ГОСТ 32586-2013

Проверка технических требований

Наименование показателя	Показание	Заключение
Размеры	Согласно чертежа	годен
Масса	2,25 кг.	годен
Покрытие металлических частей	Гальваническое покрытие	годен
Предельная нагрузка	2500 кг	годен
Предельная деформация	3 мм.	годен

Заключение: Виброопора ЕК-490М соответствуют заявленным характеристикам.

Срок гарантии: 5 лет с момента поставки.

Утилизация: материалы не содержат драгоценных металлов и вредных веществ, требующих специальных мер по утилизации.

Размеры упаковки (комплект 4 шт): 310x230x150 мм, вес брутто: 9 кг.

Условия хранения: в упакованном виде в закрытых складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80%.

Служба контроля качества _____

ООО «СПУТНИК»

производство виброопор

Тел. в Екатеринбурге: +7 (902)279-9486
Эл. почта: avmit-07@list.ru <https://виброопоры-транс.рф/>

Виброопора ЕК-490М

Габаритно-присоединительные размеры

