

Epson WF-C5890a



Epson WF-C5890a

- Высокая эффективность: 25 страниц в минуту*¹ печать черным цветом с той же скоростью
- Удобно: автоматическая двусторонняя печать + сканирование во избежание повторных операций.
- Стабильность работы: Печатающая головка имеет низкий уровень отказов и легко справляется с работой с высокой нагрузкой.
- Высокая доступность: 3 большие картонные коробки на 500 страниц*³ являются дополнительными для удовлетворения потребностей пользователей, печатающих крупным шрифтом.

Печать черным цветом с той же скоростью и эффективностью

Он может печатать 25 страниц*¹ в минуту, что экономит время и является эффективным.



Автоматическая двусторонняя печать + сканирование

Избегайте дублирования операций вручную и работайте вдвое усерднее, затрачивая вдвое меньше усилий.

Устойчивая и долговечная цепь без падения

Процесс струйной печати не нагревается, частота отказов печатающей головки низкая, и она легко справляется с работой с высокой нагрузкой.



标配250底部纸盒

80页后部进纸

选配3个500页
底部大纸盒*3

Сверхвысокая доступность

Стандартная коробка на 250 страниц внизу и 80 страниц сзади.

Он может быть независимо укомплектован 3 большими картонными коробками на 500 страниц*3 с максимальной подачей бумаги до 1830 страниц.

Поддержка печати на нескольких носителях

Устройство подачи бумаги сзади может быть изготовлено из различных материалов для решения задач печати в различных отраслях промышленности.



Массовая печать без нагрузки

Дополнительные расходные материалы большой емкости: цветные 5 000 страниц*4, черные 10 000 страниц*4.

Совокупный объем продаж принтеров Epson Ink warehouse® превысил 100 миллионов единиц*

* Данные взяты из данных о поставках Seiko Epson по состоянию на 30 сентября 2024 года.
Ink Warehouse® является зарегистрированной торговой маркой компании Epson (China) Co., Ltd. в Китае.



Печатающая "головка" и другие важные события Основная микропьезоэлектрическая технология Epson

Отсутствие необходимости в нагреве, высокая прочность, длительный срок службы, непрерывное охлаждение, эффективная работа



4,3-дюймовый цветной сенсорный экран

Настройками печати, ежедневным обслуживанием и другими элементами можно быстро управлять с помощью экрана.



4-цветные пигментные чернила

Верхняя часть снабжена эффектом печати, а почерк четкий.

Водонепроницаемое и устойчивое к царапинам долговременное архивирование офисных документов не вызывает стресса.



2 простая и неиндуктивная замена чернил в 2 этапа

Операция проста, руки не так легко испачкать, и это не доставляет хлопот при ежедневном использовании.



Несколько способов подключения

Вы можете выбрать USB, Wi-Fi, проводной и т.д. Для подключения к принтеру.



Вы можете самостоятельно заменить коробку для технического обслуживания

Ремонтный бокс можно вручную снять и заменить, когда он заполнится, что удобно и не требует забот при ежедневном обслуживании.



Инновационная технология холодной печати без нагрева

Процесс струйной печати не требует нагрева, печатающая головка более стабильна и долговечна, частота отказов низкая, экономится время и повышается эффективность работы.

Примечания:

* 1 С использованием тестов ISO / IEC24734 измеряется среднее значение ESAT для теста категории Office в базовом одностороннем режиме по умолчанию. Данные получены из результатов лабораторных тестов Epson. Из-за различных условий использования и настроек данные о фактическом использовании могут отличаться.

* 2 Используйте Epson test proofs для тестирования. (Для данного продукта тестовые доказательства Epson являются доказательствами eMemo4).

* 3 дополнительные картонные коробки необходимо приобрести отдельно.

* 4 Объем печати определяется на основе метода тестирования Epson с использованием смешанных тестовых проб текста и цветных изображений, предоставленных ISO / IEC24712. Без необходимости инициализации заполнения принтера чернилами для проверки стандартного качества используется обычная бумага. Объем тестовой печати пакета с черными чернилами составляет около 10 000 страниц, а объем цветной тестовой печати - около 5000 страниц.

* 5 Сравните с методом наполнения порошком лазерной машины Epson.

* 6 Используйте тестовые доказательства ISO / IEC 24735.



Непрерывная печать



Поддержка печати формата A4



Коробка большой емкости



Автоматическая подача



Проводная сеть



Копирование, печать, сканирование, факс



Печать с низким энергопотреблением



Точность измерения



Автоматическая двусторонняя печать



Высокоскоростная печать



Быстрое сканирование



Беспроводное соединение



Беспроводное прямое подключение



Печать на мобильном телефоне



Удаленная печать



Полноцветные пигментные чернила DURABrite

Технические характеристики продукта

Тип принтера	
Формат принтера	настольный
Цвет печати	Полный цвет
Направление печати	Двусторонняя печать
Конфигурация количества форсунок	800 черных, по 800 цветных (голубой, пурпурный, желтый)
Качество печати	
Максимальное разрешение	4800 x 1200dpi
Минимальная капля чернил	3,8 микролитра
Скорость печати	
Черный текст (A4)	Приблизительно 34 страницы/мин (экономическая модель)*2
Цветной текст (A4)	Приблизительно 34 страницы/мин (экономическая модель)*2
Черный текст (A4)	Приблизительно 25 страниц/мин (стандартный режим)*1
Цветной текст (A4)	Приблизительно 25 страниц/мин (стандартный режим)*1
Функция печати	
Тихий режим	поддерживать
Печатайте один за другим	поддерживать
Язык принтера	ESC/P-R, PictBridge
панель управления	
ЖК-дисплей	4,3-дюймовая ЖК-оптическая сенсорная панель
Функция копирования	

Разрешение копирования (вход, стол для документов)	300 x 400dpi; 600 x 600dpi
Разрешение копирования (входной сигнал, ADF)	300 x 400dpi; 600 x 600dpi
Разрешение копирования (печать)	600 x 600dpi; 600 x 1200dpi
Максимальное разрешение копирования (входной сигнал)	600 x 600 точек на дюйм
Количество копий	1-999
масштабирование	25%-400%
Максимальный размер копии	Юридическая информация
цвет	256 уровней серого / 16,7 миллиона цветов
Размер документа, поддерживающий копирование	Таблица для рукописей: Юридическая, Индийско-юридическая, 8,5 × 13 дюймов, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 13x18cm, ширина 16: 9, 10x15cm, # 10, DL, C4, C6
Функция сканирования	
Тип сканера	Плоскопанельный сканер цветных изображений
Светочувствительные детали сканера	СНГ
Оптическое разрешение	1200 точек на дюйм
Максимальное физическое разрешение	1200 x 2400 точек на дюйм
Максимальное разрешение	9600 точек на дюйм
Максимальная площадь сканирования	216x297 мм (8,5x11,7 дюйма)
совместимость	TWEN/WIA/ICA
Глубина цвета	Цвет: ввод 16 бит /вывод 8 бит Оттенки серого: ввод 16 бит / вывод 8 бит
Функция ADF	
Автоматическое двустороннее сканирование	поддерживать
Толщина поддерживаемой бумаги	64-95г/м ²
Максимальное количество размещаемых документов	50 страниц формата A4 80 г
Скорость копирования ADF	22 страницы/мин (с одной стороны→ с одной стороны)* ⁶ 14 страниц/мин (односторонний→двусторонний)* ⁶ 14 страниц/мин (двусторонний→двусторонний)* ⁶
Функция факса	
Тип факса	Черно-белый, цветной факс
Скорость факса (скорость передачи данных)	33,6 кбит/с
Скорость передачи факса	Около 3 секунд / страница
Стандарт связи	CCITT/ITU G3, SuperG3 (V34)
Режим исправления ошибок	ITU-T T.30
Принимающая память	6 МБ

Разрешение факса	Черно-белый: Стандартный: 8 пикселей / мм x 3,85 линий / мм, мелкий: 8 пикселей / мм x 7,7 линий / мм, фото: 8 пикселей / мм x 7,7 линий / мм
	Цвет: Мелкий: 200 x 200dpi, фото: 200 x 200dpi
Отправьте поддержку формата бумаги	Стол для рукописей: Письмо, Половина письма, Юридический, A4, A5 ADF: От A5 до A4 /Юридический
Быстрый набор номера факса (максимальный)	До 200 номеров
Групповой набор номера	Поддержка (до 199 групп)
Память страниц	Память до 550 страниц (номер ITU-T.1 доказательства)
ФАКС для ПК	поддерживать
Адресная книга	поддерживать
Широковещательный факс	Поддержка (только черно-белая)
Автоматический повторный набор	поддерживать
Назначение для отправки	поддерживать
Интерфейс принтера	
Интерфейс USB	Высокоскоростной USB 2.0
USB-хост	поддерживать
Беспроводной интерфейс	IEEE 802.11a / b / g / n / ac (Wi-Fi 5-го поколения, поддержка 5 ГГц)
Канал поддержки Wi-Fi 2,4 ГГц	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Канал поддержки Wi-Fi 5.0 ГГц	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W58 (149/153/157/161/165)
Прямой Wi-Fi	Поддержка до 8
Сетевой интерфейс	1000Base-T/100BASE-TX/10BASE-T
сетевой протокол	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Протокол сетевой печати	LPD, IPP, ПОРТ9100, WSD
Протокол сетевого управления	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD
Мобильная печать	
Печать по электронной почте	поддерживать
Удаленный Драйвер печати	поддерживать
Мобильное приложение Epson iPrint	поддерживать
Интеллектуальная панель Epson	поддерживать
Воздушный отпечаток Apple	поддерживать
Облачная печать Google	поддерживать
Обработка печатной бумаги	
Количество полей ввода	Стандарт 2, максимум 5 (при добавлении дополнительных картонных коробок)
Емкость заднего устройства подачи бумаги	80 страниц обычной бумаги формата A4 (80 г/м ²)
Нижняя емкость картонной коробки	250 страниц обычной бумаги формата A4 (80 г/м ²)
Дополнительная емкость картонной коробки	500 страниц обычной бумаги формата A4 (80 г/м ²) (приобретается отдельно)
Производительность по выпуску бумаги	150 страниц обычной бумаги формата A4; 20 страниц высококачественной глянцевой фотобумаги

Вывод бумаги	Лицом вверх
Минимальное поле для печати	по 3 мм каждый вверх, вниз, влево и вправо
Поддержка максимального формата бумаги	Юридическая информация
Поддерживающая масса для бумаги (обычная бумага)	64-90г/м ²
Поддерживающий вес бумаги (высококачественная глянцевая фотобумага)	255 г/м ²
Поддержка программного обеспечения	
Операционная система, поддерживаемая драйвером	Windows XP Professional x64 Edition с пакетом обновления 2 или более поздней версии / Windows XP с пакетом обновления 3 или более поздней версии (32-разрядная версия) / Windows Vista (32-разрядная версия, 64-разрядная версия) / Windows 7 (32-разрядная версия, 64-разрядная версия) / Windows 8 (32-разрядная версия, 64-разрядная версия) / Windows 8.1 (32-разрядная версия, 64-разрядная версия) / Windows 10 (32-разрядная версия, 64-разрядная версия) / Windows 11 (64-разрядная версия) Windows Server 2003 с пакетом обновления 2 или более поздней версии / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019/ Windows Server 2022 Mac OS X 10.9.5/ Mac OS X 10.10.x/ Mac OS X 10.11.x/ Mac OS X 10.12.x/ Mac OS X 10.13.x/ Mac OS X 10.14.x/ Mac OS X 10.15.x/ macOS 11.x/ macOS 12.x Печать версии операционной системы Chromebook OS.89 или более поздняя версия
шум	
Печать (обычная бумага + настройка по умолчанию)	Мощность звука: 6.4B (A) Звуковое давление: 52 дБ (A)
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	AC220-240V
Номинальный ток	0,5A
Номинальная частота	50-60 Гц
Потребляемая мощность	
Независимая копия	27 Вт (проверка по стандарту ISO 24712)
Режим ожидания	11,7 Вт
режим сна	1.2 Вт
Режим выключения	0,2 Вт
Типичное энергопотребление (ТЕС)	0,18 (кВт ·ч)
Размер и вес	
вес	18,7 кг (без учета чернильного картриджа /шнура питания)
Размер внешнего вида	425 x 535 x 357 мм (при закрытых устройстве подачи бумаги и лотке для вывода бумаги) 425 x 578 x 449 мм (при открытых устройстве подачи бумаги и лотке для вывода бумаги)
Условия окружающей среды	
Условия эксплуатации при температуре	10 ~ 35 градусов Цельсия
Температурные условия хранения	-20 ~ 40 градусов Цельсия
Используйте условия повышенной влажности	Относительная влажность 20~80%
Условия влажности при хранении	Относительная влажность 5~85%

Примечания:

* 1 С использованием тестов ISO / IEC24734 измеряется среднее значение ESAT для теста категории Office в базовом одностороннем режиме по умолчанию. Данные получены из результатов лабораторных тестов Epson. Из-за различных условий использования и настроек данные о фактическом использовании могут отличаться.

* 2 Используйте Epson test proofs для тестирования. (Для данного продукта тестовые доказательства Epson являются доказательствами eМетод4).

* 3 дополнительные картонные коробки необходимо приобрести отдельно.

* 4 Объем печати определяется на основе метода тестирования Epson с использованием смешанных тестовых проб текста и цветных изображений, предоставленных ISO / IEC24712. Без необходимости инициализации заполнения принтера чернилами для проверки стандартного качества используется обычная бумага. Объем тестовой печати пакета с черными чернилами составляет около 10 000 страниц, а объем цветной тестовой печати - около 5000 страниц.

* 5 Сравните с методом наполнения порошком лазерной машины Epson.

* 6 Используйте тестовые доказательства ISO / IEC 24735.

[Скрыть подробные технические характеристики продукта >](#)

Совет:

Вкладыш для сбора отработанных чернил внутри данного устройства используется для поглощения отработанных чернил, выбрасываемых при печати устройства и очистке печатающей головки. Это расходная деталь. В зависимости от условий использования и частоты использования данного устройства может потребоваться его замена. Прокладка для сбора отработанных чернил не является деталью, которую пользователь может заменить самостоятельно. пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр Epson за заменой. За пределами гарантийного срока и в соответствии с "Правилами ответственности за возврат товаров для ремонта и замены микрокомпьютеров" и компанией Epson (China) Co., Ltd. Гарантийная политика не предусматривает бесплатного ремонта, замена прокладок для сбора отработанных чернил является платной услугой.