



БИЗНЕС-СТРОЙ
строим бизнес

ООО "Бизнес-Строй" - производство строительных бытовок и модульных зданий.


Телефон/WhatsApp: +7 983-5274457

г. Омск, ул. Мира, д189

эл. почта: biss-stroy@mail.ru

Актуальная дата: 01.02.2025г.

Блок-контейнеры металлические:

Тип	Пример планировки	Комплектация	Габаритный размер (мм)	Цена в базовой комплектации с НДС	Электроснабжение, освещение	Конвектор (отопление)	Дополнительное окно	Перегородка с межкомнатной дверью
БК-01		базовая	3000x2400	200000р.	10000р.	5000р./шт.	116x80 – 10000р. 116x100 – 12000р.	20000р.
		базовая	4000x2400	250000р.	10000р.			
		базовая	5000x2400	267000р.	13000р.			
		базовая	6000x2400	285000р.	15000р.			
		базовая	6000x3000	335000р.	15000р.			
		базовая	8000x2400	405000р.	15000р.			
		базовая	8000x3000	430000р.	15000р.			

Каркас: В базовой комплектации блок контейнер выполнен из несущего сварного металлокаркаса, с применением сортового металлопроката: швеллер -10 (основание), уголок -75,63 (стойки, верхняя обвязка), в соответствии с ГОСТ 22853-86 Все металлические конструкции выполнены с антикоррозийной обработкой. Цвет по каталогу RAL.

Стены: оцинкованный (полимерный) профлист С-8, толщиной 0,45мм, Изоспан - А, утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" или аналог (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 Вт/м2)- 100 мм, (либо KNAUF -КТ037), Изоспан - В, панели МДФ.

Пол: сетка от грызунов, Изоспан - А, утеплитель РОКЛАЙТ "Технониколь" либо аналог (плотность 40-50кг/м3, λ А-0,039 Вт/м2)- 100 мм. (либо KNAUF -КТ037), Изоспан - В, ОСБ 9мм, бытовой линолеум, плинтуса.

Крыша: оцинкованный профнастил МП-20, толщиной 0,45мм., Изоспан - А, утеплитель "Технониколь" - 100 мм (либо KNAUF -КТ037), Изоспан - В, потолок - панели ПВХ белые.

Дверь: металлическая, цельногнутая , толщина стали 1,5мм., утепленная с замком, размером 860*2070мм. (пр. Россия)-1шт.

Окно: ПВХ одностворчатое, 116x80, с поворотно-откидным механизмом

Электроснабжение, освещение: Электроснабжение от внешних источников тока напряжением 220 В. Система электроснабжения состоит из: РЩ (автоматы), светодиодных светильников, розеток, выключателя, выполнена открытым образом в кабель-канале с применением кабеля ВВГ НГ-LS - 3*1,5 и ВВГ НГ-LS- 3*2,5.

Светильники светодиодные 36Вт – 2 шт.; Розетки двухпостовые н/у – 2 шт.; ЩСН (автоматы) – 2шт; силовой разъем ССИ - 123 (по согласованию)

Обогреватели: Обогреватель конвекторного типа с терморегулятором 2 кВт (настенные)

Адрес производства: г.Омск, ул.пр-кт Мира, д.189

E-mail: biss-stroy@mail.ru

Телефон: +7-983-5274457

Сайт: www.biss-stroy.tb.ru

(Цены фиксированы на условиях : предоплата 70%, 30% -по факту готовности)