

Трубы **ТВЭЛ-ПЭКС-К**. Рабочее давление 10 бар. Одна рабочая труба из сшитого полиэтилена РЕХ-А с армирующей системой. Рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C) Труба в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.



Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы (мм)	Толщина стенки рабочей трубы (мм)	Внутренний диаметр рабочей трубы (мм)	Наружный диаметр кожуха (мм)	Масса 1 п.м. (кг)	Минимальный радиус изгиба (м)
ТВЭЛ-ПЭКС-К 40 /90	40	4	32	90	1,7	0,8
ТВЭЛ-ПЭКС-К 50/110	47,7	3,6	40,5	110	2,4	0,9
ТВЭЛ-ПЭКС-К 63/110	58,5	4	50,5	110	2,5	0,9
ТВЭЛ-ПЭКС-К 75/125	69,5	4,6	60,3	125	3,2	1
ТВЭЛ-ПЭКС-К 90/140	84	6	72	140	4,1	1,1
ТВЭЛ-ПЭКС-К 110/160	101	6,5	88	160	4,6	1,2
ТВЭЛ-ПЭКС-К 125/180	116	6,8	102,4	180	6,4	1,3
ТВЭЛ-ПЭКС-К 140/180	127	7,1	112,8	180	6,6	1,3
ТВЭЛ-ПЭКС-К 160/225	144	7,5	129	225	9,5	1,6