

Трубы **ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС** Напорная труба из полиэтилена ПЭ 100 (SDR 17) с кабель-каналом, в теплоизоляции из пенополиуретана в гофрированном гидрозащитном кожухе. Предназначены для применения в качестве сетей для транспортировки жидких сред с температурой от 0 до + 40°C.



Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы (мм)	Внутренний диаметр рабочей трубы (мм)	Толщина стенки рабочей трубы (мм)	Наружный диаметр кожуха (мм)	Масса 1 п.м. (кг)	Миним-й радиус изгиба (м)
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 25/90	25	21	2,0	90	1,03	0,8
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 32/90	32	28	2,0	90	1,1	0,8
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 40/110	40	35,2	2,4	110	1,4	0,9
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 50/125	50	44	3,0	125	2,05	1,0
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 63/140	63	55,4	3,8	140	2,7	1,1
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 75/140	75	66	4,5	140	3,02	1,1
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 90/160	90	79,2	5,4	160	3,85	1,2
Труба ТВЭЛ-ПЭКС ПЭ 100, 110/180	110	96,8	6,6	180	4,7	1,3

Комплектующие к трубам ТВЭЛ-ПЭКС-ХВС с кабель-каналом

Наименование
Саморегулирующийся кабель GRANDEKS 17-2CR
Комплект соединительный МТВ/10
Терморегулятор для греющего кабеля

Наименование
Мини УЗК, стеклопруток В=3,5 мм, в бухте, 50 м
Мини УЗК, стеклопруток В=3,5 мм, в бухте, 150 м.