

ТВЭЛ-ПЭКС-2-К.

Гибкий трубопровод в двухтрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.

Две рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А с армирующей системой. Рабочее давление 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C)



* - изготовление от 50 м;

** - изготовление от 100 м

Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы (мм)	Толщина стенки рабочей трубы (мм)	Внутренний диаметр рабочей трубы (мм)	Наружный диаметр кожуха (мм)	Масса 1 п.м. (кг)	Минимальный радиус изгиба (м)
ТВЭЛ-ПЭКС-К 2x40/140 *	40	4	32	140	2,9	1,1
	40	4	32			
ТВЭЛ-ПЭКС-К 2x50/160 *	47,7	3,6	40,5	160	3,2	1,2
	47,7	3,6	40,5			
ТВЭЛ-ПЭКС-К 2x63/180	58,5	4	50,5	180	4,1	1,3
	58,5	4	50,5			
ТВЭЛ-ПЭКС-К 2x75/225 **	69,5	4,6	60,3	225	8,5	1,6
	69,5	4,6	60,3			
ТВЭЛ-ПЭКС-К 50+40/160 *	47,7	3,6	40,5	160		1,2
	40	4	32			
ТВЭЛ-ПЭКС-К 63+50/180 **	58,5	4	50,5	180		1,3
	47,7	3,6	40,5			