

Трубопроводы с четырьмя рабочими трубами **ТВЭЛ-ПЭКС-4**.
 Четыре рабочие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ-А.
 Рабочее давление 6 и 10 бар. Максимальная рабочая температура теплоносителя до 95°C (кратковременно до 110°C)
 Трубы в изоляции из пенополиуретана и в наружном бесшовном гидрозащитном полиэтиленовом кожухе.



Наименование	Наружный диаметр рабочей трубы (мм)	Внутренний диаметр рабочей трубы (мм)	Толщина стенки рабочей трубы (мм)	Наружный диаметр кожуха (мм)	Масса 1 п.м. (кг)	Мин-й радиус изгиба (м)
Труба ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x25x2,3+2x20x1,9/140	25	20,4	2,3	140	2,56	1,1
	25	20,4	2,3			
	20	16,2	1,9			
	20	16,2	1,9			
Труба ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9+2x25x2,3/140	32	26,2	2,9	140	2,79	1,1
	32	26,2	2,9			
	25	20,4	2,3			
	25	20,4	2,3			
Труба ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9+32x4,4+25x3,5/140	32	26,2	2,9	140	3,06	1,1
	32	26,2	2,9			
	32	23,2	4,4			
	25	18	3,5			
Труба ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7+2x32x2,9/160	40	32,6	3,7	160	3,74	1,2
	40	32,6	3,7			
	32	26,2	2,9			
	32	26,2	2,9			
Труба ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x40x3,7+40x5,5+32x4,4/160	40	32,6	3,7	160	4,15	1,2
	40	32,6	3,7			
	40	29	5,5			
	32	23,2	4,4			
Труба ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x25x2,3+25x3,5+20x2,8/140	25	20,4	2,3	140		1,1
	25	20,4	2,3			
	25	18	3,5			
	20	14,4	2,8			
Труба ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x25x2,3+2x25x3,5/140	25	20,4	2,3	140		1,1
	25	20,4	2,3			
	25	18	3,5			
	25	18	3,5			
Труба ТВЭЛ-ПЭКС-4, 2x32x2,9+25x3,5+20x2,8/140	32	26,2	2,9	140		1,1
	32	26,2	2,9			
	25	18	3,5			
	20	14,4	2,8			